

## MT4522TE



### ▶ 性能规格

显示尺寸	10.1" 16:9宽屏 TFT(219.6×131.76mm)
分辨率	800×480像素
显示色彩	65536彩色
亮度	320cd/m2
背光灯	LED
触摸屏	4线精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命	50000小时
CPU	32-bit 400MHz RISC
存储器	16M FLASH+32M SDRAM
配方存储器&RTC	256KB+实时时钟
USB主接口	1个USB主接口, 能够连接打印机和键盘, 并能利用U盘存储数据, 最大能够扩展8G
Sd卡	1个SD卡插槽, 最大能够扩展8G
打印端口	通过DB25或者USB
以太网	支持
程序下载	1个USB SLAVE接口
通讯端口	COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232

### ▶ 电气规格

额定功率	12W
额定电压	DC24V
输入范围	12~28VDC
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500VDC
耐压测试	500V AC 1分钟

### ▶ 结构规格

外壳颜色	黑色
外壳颜色	ABS塑料

▶ 结构规格

外形尺寸	310 × 230 × 58 mm
安装开孔尺寸	298 × 218 mm
重量	2kg

▶ 环境规格

工作温度	-10 ~ 55°C
工作湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度	-20 ~ 60°C
存储湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
防震度	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷

▶ 产品认证

面板防护等级	通过IP65认证
CE	EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007
FCC 兼容性	符合FCC Class A

▶ 外形图, 接线图, 安装尺寸图

单位: mm

