

MT4310C



▶ 性能规格

显示尺寸	5.6" TFT液晶(113.28×84.7mm)
分辨率	320×234像素
显示色彩	65536彩色
亮度	300cd/m ²
背光灯	LED
触摸屏	4线精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命	50000小时
CPU	400MHz RISC
存储器	8M FLASH+16M SDRAM
配方存储器&RTC	128KB+实时时钟
可扩展存储器	无
打印端口	串口
以太网	不支持
程序下载	1个USB SLAVE 接口
通讯接口	COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC Rs232

▶ 电气规格

额定功率	4W
额定电压	DC24V
输入范围	12~28VDC
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500VDC
耐压测试	500V AC 1分钟

▶ 结构规格

外壳颜色	黑色
外壳颜色	ABS塑料

▶ 结构规格

外形尺寸	204 × 150 × 52 mm
安装开孔尺寸	192 × 138 mm
重量	0.75Kg

▶ 环境规格

工作温度	0 ~ 45°C
工作湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度	-10 ~ 60°C
存储湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
防震度	10 ~ 25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷

▶ 产品认证

面板防护等级	符合IP65认证 (4208-93)
CE	符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性	符合FCC Class A

▶ 外形图, 接线图, 安装尺寸图

单位: mm

